

OPIS TECHNICZNY

do zbiorowego zadania konserwacji rowów na terenie gminy Łowicz

w miejscowościach: Bocheń, Niedźwiada, Klewków, Małszyce, Guźnia, Dąbkowice Dolne, Popów, Pilaszków, Mystkowice, Świeryż II (doły), Świeryż I, Zielkowice.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie z urzędu Gminy w Łowiczu - umowa
2. Wiedza techniczna
3. Wizja w terenie
4. Ustawy i Rozporządzenie i książki fachowe

Konserwacje rowów przeprowadzone były około 3-7 lat wcześniej.

Konserwacje rowów będzie polegała na odmuleniu zgodnie z notatką i kosztorysem od 20 do 30cm wraz z oczyszczeniem istniejących przepustów na konserwowanym odcinku.

Należy wykarczować odrosty krzaków wraz ze spalaniem wykosić traw na skarpach miejscowo wysiąki na skarpach. Urobek po odmuleniu należy rozplantować na miejscu 10-20cm. Na istniejących odcinkach są kolizje z wodociągami i kablami telekomunikacyjnymi przed rozpoczęciem konserwacji rowu należy uzyskać informacje o kolizjach z kablami i wodociągami.

Długości grubość warstwy odmulenia i inne niezbędne dane w kosztorysie oraz na mapach załączonych do dokumentacji przed złożeniem oferty należy bezwzględnie obejrzeć teren na których będzie prowadzona konserwacja.

Zalecenia przed rozpoczęciem robót:

Przed wykonaniem robót na poszczególnych wsiach należy poinformować przedstawiciela urzędu gminy Łowicz, sołtysów radnych i zainteresowanych na trzy dni przed rozpoczęciem robót celem ograniczenia strat w uprawach.

Przed rozpoczęciem robót w miejscach kolizji z kablami TP i elektrycznych rurociągów sieci wodociągowej wykonywać ręcznie zw odległościach 5 m z każdej ze stron skrzyżowania. w m. Zielkowie należy uzgodnić z rurociągiem wysokiego ciśnienia ropociąg. Urobek z odmulenia rozplantować warstwą 10-15cm na miejscu, lub na życzenie zainteresowanych załadować na przyczepy.

Po karczowaniu krzaków należy gałęzie i odrosty zagospodarować na miejscu poprzez spalenie lub składować w stosy.

Opracował:

Jan Krzeszewski

USŁUGI WODNO-MELIORACYJNE
JAN KRZESZEWSKI
ul. Kądzurzańska 33B tel. (48-46) 37-44-01
99-400 ŁOWICZ
Regon 7500306310, NIP 834-103-72-09

Zestawienie rozmiarów rzeczowych przy konserwacji rowów na terenie gminy Łowicz

L.p.	Wieś	Nazwa rowu	Długość	warstwa odmulenia rowu			odmulenie przepustów		karczowanie	Koszenie skarp	UWAGI
				20cm	30cm	40cm	Szt.	długość			
1	Bocheń	R/2	2300	-	2300	-	7x6	42	0,01	9200	
2	Niedźwiada	R/13/B R22/C	1500	-	1500	-	2x10 5x6	20 30	0,01	4500	
3	Klewków	1/22/6	640	-	640	-	6x6	36	0,01	2560	
4	Małszyce	21/6	1610	-	1610	-	8x6	48	0,02	6440	
5	Guźnia	3/17/1	470	-	-	470	1	10	0,04	2820	
6	Dąbkowice Dolne	C	1860	-	1860	-	20x6	120	0,02	7440	
7	Popów	C	1890	-	1890	-	8x6	48	0,04	4725	Rur 150
8	Piłasków	D	2600	-	1600	1000	14x6	84	0,05	7800	
9	Mystkowie	R-C	790	-	-	790	4x6 +12	36	0,02	2370	
10	Świerż II (doty)	2/B	1700	-	1700	-	11x6	66	0,03	3400	
11	Świerż I	R/A	2050	-	1200	850	5x8	40	0,05	6150	
12	Zielkowie	czajki	1040	-	440	300	6x5	30	0,02	2220	Rów 330mb
RAZEM			18450		4740	3410		610	0,32	60625	

USŁUGI WODNO-MECHANICZNE
JAN K. PIKUSZEWSKI
 ul. Radziszewskiego 3, tel. (0-46) 37-44-01
 99-400 ŁOWICZ
 NIP 7500306310, NIP 834-103-72-09